



BAGNOSAN BS79

Высота 766 мм, глубина 49 мм

|  | Модель | | BS79 | |
|---|--------------|-------|-------|-----|
| | Ширина, мм L | | 500 | 600 |
| Межцентровое расстояние, мм N | | 420 | 520 | |
| Теплоотдача Ватт Φ_s (ΔT_{50K} 75/65/20 °C) | | 434 | 521 | |
| Вес, кг M_{Ges} | | 17,0 | 19,9 | |
| Экспонента n | | 1,30 | 1,30 | |
| RAL 9016 | AF (Euro) | 750 | 793 | |
| CR | (Euro) | 1 133 | 1 207 | |

BAGNOSAN BS120

Высота 1184 мм, глубина 49 мм

|  | Модель | | BS120 | |
|---|--------------|-------|-------|-----|
| | Ширина, мм L | | 500 | 600 |
| Межцентровое расстояние, мм N | | 420 | 520 | |
| Теплоотдача Ватт Φ_s (ΔT_{50K} 75/65/20 °C) | | 585 | 703 | |
| Вес, кг M_{Ges} | | 23,3 | 27,1 | |
| Экспонента n | | 1,30 | 1,35 | |
| RAL 9016 | AF (Euro) | 846 | 887 | |
| CR | (Euro) | 1 293 | 1 388 | |

Условия эксплуатации: гвс

Рабочее давление от 2 до 6 атм.

Температура теплоносителя макс. 90 °C